

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

ข้อถ้อยสัญญา

1. ชิ้นส่วนกริดเพดานแบบเรียบยาวที่มีแกนตามยาวในทิศทางตามยาวและที่ประกอบรวมด้วย:

- 5 ส่วนรองรับชิ้นส่วนที่มีเกลียวที่มีคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่าง (a) ที่ยึดขยายแบบขนานกัน ในทิศทางตามยาวและที่เว้นระยะห่างในทิศทางไปทางด้านข้างที่ตั้งฉากกับทิศทางตามยาวและ (b) แบบมีเกลียวเพื่อรับและยึดตรึงชิ้นส่วนที่มีเกลียวที่หนึ่งแบบสามารถหมุนเกลียวได้

ผนังแนวตั้ง (a) ที่ขนานกันกับคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างและ (b) ที่เว้นระยะห่างจากคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างในทิศทางไปทางด้านข้าง

- 10 ผนังแบบเอียงที่หนึ่ง (a) ที่ยึดขยายไปทางด้านนอกในทิศทางไปทางด้านข้างและไปทางด้านล่างในทิศทางแนวตั้งที่ตั้งฉากกับทิศทางตามยาวและทิศทางไปทางด้านข้างจากหนึ่งในคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างและ (b) ที่ถูกต่อเชื่อมกับผนังแนวตั้ง และ

ส่วนล่าง (a) ที่ด้านล่างของผนังแนวตั้งในทิศทางแนวตั้ง (b) ที่ยึดขยายเข้าข้างในจากผนังแนวตั้งในทิศทางไปทางด้านข้างและ (c) ที่ถูกสร้างโครงสร้างเพื่อรองรับแผ่นฝ้าเพดาน

- 15 2. ชิ้นส่วนกริดเพดานแบบเรียบยาวตามข้อถ้อยสัญญาข้อที่ 1 ที่ซึ่งผนังแบบเอียงที่หนึ่งยึดขยายจากหนึ่งในคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างระหว่างขอบบนสุดและขอบล่างสุดของหนึ่งในคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างในทิศทางแนวตั้ง

3. ชิ้นส่วนกริดเพดานแบบเรียบยาวตามข้อถ้อยสัญญาข้อที่ 2 ที่ประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยผนังแบบเอียงที่สองที่ถูกต่อเชื่อม (a) ที่ปลายที่หนึ่งกับหนึ่งในคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างที่ด้านล่างตัวต่อเชื่อมของผนังแบบเอียงที่หนึ่งและหนึ่งในคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างในทิศทางแนวตั้งและ (b) ที่ปลายที่สองกับผนังแนวตั้งที่ด้านล่างตัวต่อเชื่อมของผนังแบบเอียงที่หนึ่งและผนังแนวตั้งในทิศทางแนวตั้ง
- 20

4. ชิ้นส่วนกริดเพดานแบบเรียบยาวตามข้อถ้อยสัญญาข้อที่ 3 ที่ซึ่งผนังแบบเอียงที่สองต่อเชื่อมหนึ่งในคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่างที่ด้านล่างขอบล่างสุดของหนึ่งในคู่ของผนังด้านข้างที่เว้นระยะห่าง