

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

ข้อถ้อยสิทธิ

1. ตัวเชื่อมต่อที่ประกอบรวมด้วย:

ตัวเรือน ที่มีส่วนรองรับขั้วต่อไฟฟ้าที่รองรับขั้วต่อไฟฟ้า และตัวบรรจุรองรับสายไฟฟ้า ซึ่ง สายไฟฟ้าที่ถูกเชื่อมต่อกับขั้วต่อไฟฟ้าสอดผ่านส่วนนั้น

5 ตัวเรือนด้านนอก ที่ถูกสวมให้พอดีบนด้านนอกของตัวบรรจุรองรับสายไฟฟ้า จากด้านตรงข้ามกันของส่วนรองรับขั้วต่อไฟฟ้า และ

ตัวจับยึด ที่จับยึดสายไฟฟ้า และถูกสวมให้พอดีในด้านในของตัวบรรจุรองรับสายไฟฟ้า ที่ซึ่ง ตัวเรือน มีงานการล็อกที่ต่อขยายออกไปตามพื้นผิวด้านในของตัวเรือนด้านนอก และแนบเข้ากับตัวเรือนด้านนอก และ

10 ตัวจับยึด มีสันบิบบัดที่ถูกจัดวางไว้ด้านในตัวบรรจุรองรับสายไฟฟ้า และให้แรงกดดันกับงานการล็อกตรงไปทางพื้นผิวด้านในของตัวเรือนด้านนอก

2. ตัวเชื่อมต่อ ตามข้อถ้อยสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่ง

งานการล็อก มีส่วนยื่นที่อยู่ติดประชิดอยู่บนพื้นผิวด้านในของตัวเรือนด้านนอก

3. ตัวเชื่อมต่อ ตามข้อถ้อยสิทธิข้อ 2 ที่ซึ่ง

15 งานการล็อก มีบริเวณด้านหลังของส่วนยื่น ที่ถูกจัดวางตำแหน่งไว้บนด้านทางด้านหลังของส่วนยื่น และ

สันบิบบัดสัมผัสกับบริเวณด้านหลังของส่วนยื่น

4. ตัวเชื่อมต่อ ตามข้อถ้อยสิทธิข้อ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง

ตัวจับยึด มีตัวจำกัดซึ่งถูกสอดเข้าไปในด้านในของตัวบรรจุรองรับสายไฟฟ้า และซึ่ง

20 สันบิบบัด ถูกจัดให้มีไว้บนนั้น และ

ตัวเรือน มีส่วนสัมผัสที่เข้าสู่การสัมผัสกับตัวจำกัด จากด้านตรงข้ามกันกับงานการล็อกเทียบกับตัวจำกัด

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

5. ตัวเชื่อมต่อ ตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง

ตัวจับยึด มีตัวจำกัดซึ่งถูกสอดเข้าไปในด้านในของตัวบรรจุรองรับสายไฟฟ้า และซึ่ง
สันปีบอัดถูกจัดให้มีไว้บนนั้น และ

ตัวจำกัด ติดประชิดอยู่บนปลายแหลมของง่ามการล็อก ในสถานะที่ถูกสวมเข้าไปแล้ว

5 ครั้งหนึ่งของตัวเรือน และตัวเรื่อนด้านนอก ซึ่งง่ามการล็อก ไม่แนบเข้ากับตัวเรื่อนด้านนอกในนั้น